ISOセンターリング

外観寸法図

特徴

■基本材質：SUS304+FKM
■SUS316Lの場合は末尾に-6Lと明記下さい。
■OリングはＮＢＲやシリコン等も承ります。

センターリング

単位(mm)

規格	製品コード	φA	φB	C
ISO63	ISO63-CR	70.0	68.0	8.0
ISO80	ISO80-CR	83.0	80.0	8.0
ISO100	ISO100-CR	102.0	99.0	8.0
ISO160	ISO160-CR	153.0	151.0	8.0
ISO200	ISO200-CR	213.0	211.0	8.0
ISO250	ISO250-CR	261.0	259.0	8.0
ISO320	ISO320-CR	318.0	312.0	12.0
ISO400	ISO400-CR	400.0	394.0	12.0
ISO500	ISO500-CR	501.0	494.0	12.0

ISOダブルクロークランプ

外観寸法図

・本体材質：AL
・ボルト、ワッシャー材質：SS

単位(mm)

規格	製品コード	ボルト	φA	B	C
ISO63	ISO63-W	M8	24.0	50.0	16.3
ISO80	ISO80-W	M8	24.0	50.0	16.3
ISO100	ISO100-W	M8	24.0	50.0	16.3
ISO160	ISO160-W	M10	28.0	52.0	20.0
ISO200	ISO200-W	M10	28.0	52.0	20.0
ISO250	ISO250-W	M10	28.0	52.0	20.0
ISO320	ISO320-W	M12	34.0	65.0	22.0